

SARTAS AHSAP KORUYUCU

BAŞLICA ÖZELLİKLERİ	Yüksek nüfuz etme gücüne sahip dekoratif ahşap koruyucu Haşere ve küflere karşı mükemmel koruma Kurşunsuz Parlak Çabuk kuruma Uygulanan malzemenin ömrünü uzatır
TANIMI	Dekoratif ahşap koruyucu
BAĞLAYICI	Alkid reçine
KULLANIM ALANLARI	Her türlü ahşap doğrama cephe kaplaması, iç ve dış kapılar, pencere doğramaları, bahçe çitleri, ahşap bahçe mobilyasının ve benzeri ahşap zeminlerin boyanmasında kullanılır.
FİZİKSEL SABİTLER(20°C)	Katı madde %(w/w) $28 \pm 0,5$ Viskosite, KU 57 ± 5 Spesifik gravite $0,89 \pm 0,05$
SARFIYAT	100 gr/m ²
YÜZEY HAZIRLIĞI	İnceltmeden kullanıma hazırdır. Fırça, rulo veya püskürtme yöntemlerinden biri kullanılarak yüzeye 24 saat ara ile 2 kat uygulanır. Boyanacak yüzeyler yağ, kir ve tozdan arındırılmalı, gerekiyorsa zımpara yapılmalı ve tozu temizlenmelidir. Varsa budaklar Sartas Selülozik Tiner ile silinmelidir. Sartas Vernikli Ahşap Koruyucu ile boyanmış yüzeylerin yeniden boyanması gerektiğinde, eski boyalı yüzey nemli bez ile silinmeli ve bir kat aynı renk ile boyanmalıdır.
KURUMA SÜRESİ (25°C)	Dokunma kuruması 1-2 saat Sert kuruma 24 saat.
UYGULAMA	Fırça, rulo ve püskürtme ile uygulanır. Aletleri sentetik tiner ile temizleyiniz.
İNCELTME	Kullanıma hazırdır.
ÖNEMLİ DETAY	Uygulama esnasında yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına özen gösterilmelidir.
AMBALAJ ŞEKİLLERİ	0,75 kg, 2,5 kg, 12 kg
DEPOLAMA	İyi havalandırılan ve serin bir ortamda, ağzı açılmamış orijinal ambalajında 3 yıldır.