

## SARTAS VERNİKLİ AHŞAP KORUYUCU

<b>BAŞLICA ÖZELLİKLERİ</b>	Yüksek nüfuz etme gücüne sahip dekoratif ahşap koruyucu Haşere ve küflere karşı mükemmel koruma Kurşunsuz Parlak Çabuk kuruma Uygulanan malzemenin ömrünü uzatır
<b>TANIMI</b>	Dekoratif ahşap koruyucu
<b>BAĞLAYICI</b>	Alkid reçine
<b>KULLANIM ALANLARI</b>	Her türlü ahşap doğrama cephe kaplaması, iç ve dış kapılar, pencere doğramaları, bahçe çitleri, ahşap bahçe mobilyasının ve benzeri ahşap zeminlerin boyanmasında kullanılır.
<b>FİZİKSEL SABİTLER(20°C)</b>	Katı madde %(w/w) 46 ± 0,5 Viskosite, KU 57 ± 5 Spesifik gravite 0,89 ± 0,05
<b>SARFIYAT</b>	150 gr/m <sup>2</sup>
<b>YÜZEY HAZIRLIĞI</b>	İnceltmeden kullanıma hazırdır. Fırça, rulo veya püskürtme yöntemlerinden biri kullanılarak yüzeye 24 saat ara ile 2 kat uygulanır. Boyanacak yüzeyler yağ, kir ve tozdan arındırılmalı, gerekiyorsa zımpara yapılmalı ve tozu temizlenmelidir. Varsa budaklar Sartas Selülozik Tiner ile silinmelidir. Sartas Vernikli Ahşap Koruyucu ile boyanmış yüzeylerin yeniden boyanması gerektiğinde, eski boyalı yüzey nemli bez ile silinmeli ve bir kat aynı renk ile boyanmalıdır.
<b>KURUMA SÜRESİ (25°C)</b>	Dokunma kuruması 1-2 saat Sert kuruma 24 saat.
<b>UYGULAMA</b>	Fırça, rulo ve püskürtme ile uygulanır. Aletleri sentetik tiner ile temizleyiniz.
<b>İNCELTME</b>	Kullanıma hazırdır.
<b>ÖNEMLİ DETAY</b>	Uygulama esnasında yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına özen gösterilmelidir.
<b>AMBALAJ ŞEKİLLERİ</b>	0,75 kg, 2,5 kg, 12 kg
<b>DEPOLAMA</b>	İyi havalandırılan ve serin bir ortamda, ağzı açılmamış orijinal ambalajında 3 yıldır.