

## SARTAS ENDÜSTRİYEL RAPİD BOYA

<b>BAŞLICA ÖZELLİKLERİ</b>	Ekipmanlar, makineler, mobilyalar v.b için koruyucu ve dekoratiftir. Ekipman üreticilerince tercih edilir. Çabuk kuruyarak hızlı bir kullanım sağlayan ekonomik son kat boyadır. Mükemmel bir parlaklık ve parlaklık devamlılığı vardır. Mükemmel yapışma. Mükemmel dayanıklılık. Mükemmel sertlik ve esneklik.	
<b>TANIMI</b>	Hızlı hava kurumalı boya	
<b>BAĞLAYICI</b>	Çok hızlı kuruyan modifiye alkid reçine	
<b>KULLANIM ALANLARI</b>	Endüstriyel ve evsel aletler, el arabaları, imalat avadanlıkları	
<b>FİZİKSEL SABİTLER(20°C)</b>	Katı madde %(w/w)	71,2 ± 0,5
	Viskosite, KU	92 ± 5
	Spesifik gravite	1,36 ± 0,05
<b>SARFIYAT</b>	250 gr/m <sup>2</sup>	
<b>YÜZEY HAZIRLIĞI</b>	Boyanacak tüm yüzeyler, kuru, temiz, pas, kir, yağdan, greslerden ve diğer atıklardan arındırılmış olmalıdır. Evvla Rapid bir astar kat tatbik edilmelidir. Yüzeyde eski boya varsa, kabarmış veya gevşemiş boyalar tamamen kazınarak uzaklaştırılmalıdır.	
<b>KURUMA SÜRESİ (25°C)</b>	Dokunma kuruması: 15 dakika Sert kuruma : 4 saat.	
<b>UYGULAMA</b>	Kullanmadan önce iyice karıştırınız. Sadece pistole ile uygulayınız. Tavsiye edilen püskürtme basıncı 26-28 saniyede (DIN 4 Cup) ile 55-60 p.s.i basınç. Tüm aletler Sartas Rapid tinerle temizlenmelidir.	
<b>İNCELTME</b>	Sartas Rapid tinerle pistole püskürtme kıvamını sağlamak için %10-15 kadar inceltiniz.	
<b>ÖNEMLİ DETAY</b>	Uygulama esnasında yüzey sıcaklığının +0°C ile +30°C arasında olmasına özen gösterilmelidir.	
<b>AMBALAJ ŞEKİLLERİ</b>	1 kg, 3 kg, 18 kg	
<b>DEPOLAMA</b>	İyi havalandırılan ve serin bir ortamda, ağzı açılmamış orijinal ambalajında 2 yıldır.	