

## SARTAS ENDÜSTRİYEL RAPİD ASTAR

<b>BAŞLICA ÖZELLİKLERİ</b>	Ekipmanlar, makineler, mobilyalar v.b için koruyucu ve dekoratiftir. Ekipman üreticilerince tercih edilir. Çabuk kuruyan, hızlı kullanımlı bir astar Yüksek korozyon dirençli Mükemmel yapışma Fiziksel dayanım Mükemmel sertlik ve esneklik	
<b>TANIMI</b>	Hızlı hava kurumalı astar	
<b>BAĞLAYICI</b>	Çok hızlı kuruyan modifiye alkid reçine	
<b>KULLANIM ALANLARI</b>	Endüstriyel ve evsel aletler, el arabaları, imalat avadanlıkları	
<b>FİZİKSEL SABİTLER(20°C)</b>	Katı madde %	80 ± 0,5
	Viskosite, KU	93 ± 5
	Spesifik gravite	1,56 ± 0,05
<b>SARFIYAT</b>	150 gr/m <sup>2</sup>	
<b>YÜZEY HAZIRLIĞI</b>	Boyanacak tüm yüzeyler, kuru, temiz, pas, kir, yağdan, greslerden ve diğer atıklardan arındırılmış olmalıdır.	
<b>KURUMA SÜRESİ (25°C)</b>	Dokunma kuruması: 15 dakika Sert kuruma : 4 saat.	
<b>UYGULAMA</b>	Kullanmadan önce iyice karıştırınız. Sadece pistole ile uygulayınız. Tavsiye edilen püskürtme basıncı 26-28 saniyede (DIN 4 Cup) 55-60 p.s.i basıncı. Tüm aletler Sartas Rapid tinerle temizlenmelidir.	
<b>İNCELTME</b>	Sartas Rapid tinerle pistole püskürtme kıvamını sağlamak için %10-15 kadar inceltiniz.	
<b>ÖNEMLİ DETAY</b>	Uygulama esnasında yüzey sıcaklığının +0°C ile +30°C arasında olmasına özen gösterilmelidir.	
<b>AMBALAJ ŞEKİLLERİ</b>	1 kg, 3 kg, 18 kg	
<b>DEPOLAMA</b>	İyi havalandırılan ve serin bir ortamda, ağzı açılmamış orijinal ambalajında 2 yıldır.	