

## SARTAS SIVA ÇATLAK MACUNU

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                      |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| <b>BAŞLICA ÖZELLİKLERİ</b>     | Kullanıma hazır, fırça veya rulo ile kolayca uygulanabilir<br>Su esaslı olduğundan kullanımı kolay olup rahatsız etmez.<br>Uygulama yapılacak yüzeydeki kılcal çatlakların içine girerek doldurur.<br>Çok esnek yapıda şeffaf bir verniktir.<br>Asit, baz, tuz ve atık sular gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                      |
| <b>TANIMI</b>                  | İzolasyon verniği su bazlı, çok esnek, sertleştikçe şeffaflaşan likit membrandır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                      |
| <b>BAĞLAYICI</b>               | Cross-linking akrilik reçine esaslı, süper elastik likit membran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                      |
| <b>KULLANIM ALANLARI</b>       | Bina cephe duvarlarında ve yan yüzeylerde sıva çatlaklarını kapatmada<br>Eğimli ve düz çatılarda, özellikle kılcal çatlakların kapatılmasında<br>Prefabrik yapı elemanlarının ortasında, ıslak ve nemli yer zeminlerinde<br>Karo, fayans, seramik ve benzeri uygulamaların derz dolgularında su izolasyonunda kullanılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                      |
| <b>FİZİKSEL SABİTLER(20°C)</b> | Katı madde %(w/w)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 54 ± 0,5    | Kopma uzaması > %800 |
|                                | Viskozite, KU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 85±10       | Esneklik Çok iyi     |
|                                | Spesifik gravite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,03 ± 0,02 |                      |
|                                | pH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,2±1       |                      |
| <b>SARFIYAT</b>                | 0,5-1 kg/m2 (yatay uygulamada); 0,3 kg/m2 (dikey uygulamalarda)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                      |
| <b>YÜZEY HAZIRLIĞI</b>         | Uygulama yapılacak yüzeyleri, yapışmayı zayıflatan gevşek tabakalardan, toz, kir ve yağdan temizleyiniz. Onarılması güç eskimiş beton yüzeyler üzerine şap dökülerek zemin sağlamlaştırılmalıdır. Beton zeminin sağlam ve kürünü tamamlamış olmasına dikkat edilmelidir. Bu süre taze betonlarda 28 gündür. Uygulama yapılacak yüzeydeki hasarlı yerleri ve çatlakları 1 kısım izolasyon astarı ve 3 kısım ince kum ile iyice karıştırıp macun haline getirilmiş izolasyon astarı ile doldurarak düzeltiniz.<br>Uygulama öncesi yüzeye astar katı olarak 1 kat gri su izolasyon astarı sürünüz.                                                                                                                                     |             |                      |
| <b>KURUMA SÜRESİ (25°C)</b>    | İkinci kat işlemleri 4-6 saat sonra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                      |
| <b>UYGULAMA</b>                | Öncelikle uygulama yapılacak yüzey kir, pas ve tozdan arındırılmalıdır.<br>Dikey uygulamada (yan duvarda) 0,3 kg/m2, yatay uygulamada (teras, çatı) 0,5-1 kg/m2 kullanılması önerilir. İki kat uygulama yapılacaksa ilk kat kurumadan ikinci kata başlanmamalıdır.<br>Ürün 4 saat kadar kuruduktan sonra üzerine rulo veya fırça ile Sartaş Akrilik Örtücü Astar çekilir ve astarın 4-6 saat kurumadan sonra üzerine dış cephe boyası tatbik edilir.<br>Bina içi sıva çatlaklarında ise Sartaş Akrilik Şeffaf Astar çekilir ve 5-6 saat iyice kuruduktan sonra üzerine saten alçı çekilerek düzgün bir şekilde zımpara yapılır.<br>Artık duvar son kat boya işlemine hazır olup 2 kat boya tatbik edilerek boyama işlemi bitirilir. |             |                      |
| <b>İNCELTME</b>                | Kullanıma hazırdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                      |
| <b>ÖNEMLİ DETAY</b>            | Uygulama esnasında yüzey sıcaklığının +5°C ile +35°C arasında olmasına özen gösterilmelidir. İki kat uygulama işlemlerinde, ilk kat kurumadan ikinci kata başlanmamalıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                      |
| <b>AMBALAJ ŞEKİLLERİ</b>       | 15 kg'lık plastik kova.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                      |
| <b>DEPOLAMA</b>                | Serin yerde dondan korunarak 1 yıl saklanabilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                      |